



Module contacteur

La solution fiable et économique pour se connecter à distance



Le module contacteur à double déclenchement de Master Meter produit un signal fiable et franc transmettant l'information entre le registre DIALOG du compteur et le transmetteur Radio Fréquence déporté DIALOG 3G-DS ou le réceptacle par induction. Les contacteurs sont protégés par un enrobage de résine synthétique qui empêche toute moisissure.

Les modules ont été testés en usine jusqu'à 50 000 cycles, et sont munis de 1,3 m de câble de calibre 24 à deux conducteurs. Le report d'index ou des équipements de dosage peuvent être installés à une distance pouvant atteindre 150 m du compteur. La plupart des index déportés ne permettent qu'une distance de 30 m.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Peut être utilisé sur tous les compteurs d'eau Master Meter équipés du registre DIALOG
- Boîtier robuste, câble de calibre 24
- Enrobé de résine synthétique brevetée empêchant les moisissures
- Testé en usine jusqu'à 50 000 cycles



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Description	Module contacteur à double déclenchement compatible avec les registre DIALOG de Master Meter.	Alimentation	Le module n'a pas de source propre d'énergie. Il est alimenté par la source d'énergie de périphérique externe qui lui est attachée.
Type	Détecteur de proximité à ampoule de type Reed à contacteur sec. Testé en usine jusqu'à 50 000 cycles.	Équipement compatible	Index reporté, Transmetteurs RF, totalisateurs et tout équipement compatible avec les impulsions simples ou doubles.
Boîtier	Toute l'électronique est encapsulée dans un habitacle fabriqué de plastique technique amélioré, résistant aux ultraviolets et aux moisissures.	Câblage	Tous les modules sont fournis avec un câble de 1,3 m à 2 conducteurs de calibre 24. Le report d'index ou des équipements de dosage peuvent être installés à une distance pouvant atteindre 150 m du compteur. La plupart des index déportés ne permettent qu'une distance de 30 m.
Courant maximum	500 mA	Garantie	Un an à partir de la date d'expédition.
Voltage maximum recommandé	32 volts (AC or DC) <i>ATTENTION: Nous recommandons que les contacts demeurent à l'intérieur de ces paramètres.</i>		
Résistance	70 ohms		

Module contacteur

Distribué par:

©2006 Master Meter, Inc – Tous droits réservés. DIALOG et Master Meter sont des marques enregistrées et demeurent la propriété exclusive de Master Meter, Inc. Master Meter se réserve le droit d'effectuer tout changement ou toute modification des produits décrits dans ce document sans aucun préavis. Brevet US N° 6 819 292, brevet N° 6 954 178. Autres brevets déposés. EnviroBrass® est une marque enregistrée de ASARCO.

MMS D3GDSO_CFR Rev16/05/06



Master Meter Canada • 100, rue Lansdowne, bureau 207 • Saint-Bruno (Québec) J3V 0B3
Sans frais: 1 866 761-1535 • Téléphone: (450) 461-1535 • Télécopieur: (450) 461-3720

www.mastermeter.ca
infocanada@mastermeter.com